

Kempton-Museum

Residenzplatz 31
87435 Kempten

Tel: + 49 (0) 821 2525 1790

christine.muellerhorn@kempton.de
www.kempton-museum.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 10. Oktober 2023 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Anfassen erlaubt!
Tastmodell
"Zumsteinhaus".

©Kulturamt der Stadt
Kempten



Blick in den
Themenraum
"Gesundheit".

©Kulturamt der Stadt
Kempten



Blick in den
Themenraum "Markt".

Kulturamt der Stadt
Kempten | Fotograf:
Hermann Rupp



Blick in den
Themenraum "Macht
und Ohnmacht".

©Kulturamt der Stadt
Kempten



Blick in den
Themenraum
"Freizeit".

©Kulturamt der Stadt
Kempten



9 m² großes audio-
visuelles Stadtmodell.

Kulturamt der Stadt
Kempten | Fotograf:
Hermann Rupp



Kempen-Museum

©Angelika Kleinheinz

Besucherinfos

Besucherinfos

Über das gesamte Museum verteilt gibt es Tastmodelle, Riechstationen und Hörstationen zu entdecken. Der Aktivpfad durch die Ausstellung macht die Geschichte Kemptens mit allen Sinnen erfahrbar. Es dürfen sich im Gebäude max. 4 motorisch eingeschränkte Besucher gleichzeitig befinden, da sonst die Evakuierung in der vorgeschriebenen Zeit nicht möglich ist. Größere Rollstuhlgruppen können also leider nicht aufgenommen werden.

Umfassende Informationen und Videos (u.a. in Gebärdensprache) unter <https://kempten-museum.de/de/barrierefreies-museum>

Parken



Parken

©Angelika Kleinheinz

Parkplatz am Residenzplatz



Parkplatz am Residenzplatz

©Angelika Kleinheinz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 320 cm

Stellplatzlänge: 470 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 120 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weitere Parkplätze am Hildegardplatz

Weg zwischen Parkplatz und Nebeneingang für Rollstuhlfahrer



Weg zwischen
Parkplatz und
Nebeneingang für
Rollstuhlfahrer

©Angelika Kleinheinz



Weg zwischen
Parkplatz und
Nebeneingang für
Rollstuhlfahrer

©Angelika Kleinheinz



Weg zwischen
Parkplatz und
Nebeneingang für
Rollstuhlfahrer

©Angelika Kleinheinz

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4,4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Bushaltestelle



Bushaltestelle

©Angelika Kleinheinz

Bushaltestelle „Residenzplatz“



Bushaltestelle
„Residenzplatz“

©Angelika Kleinheinz

Es gibt eine Haltestelle des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in max. 100m Entfernung vom Eingang/Zugang.

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Weg zwischen Bushaltestelle und Haupteingang



Weg zwischen
Bushaltestelle und
Haupteingang

©Angelika Kleinheinz

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Haupteingang



Haupteingang


©Angelika Kleinheinz

Eingangsbereich Haupteingang



Eingangsbereich
Haupteingang

©Angelika Kleinheinz



Eingangsbereich
Haupteingang

©Angelika Kleinheinz



Eingangsbereich
Haupteingang

©Angelika Kleinheinz

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 150 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 26 cm

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm

Stufen zum Haupteingang



Stufen zum
Haupteingang

©Angelika Kleinheinz

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Weg zwischen Haupteingang und Info/Shop



Weg zwischen
Haupteingang und
Info/Shop

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Nebeneingang für Rollstuhlfahrer



Nebeneingang für
Rollstuhlfahrer

©Angelika Kleinheinz



Nebeneingang für
Rollstuhlfahrer

©Angelika Kleinheinz

Nebeneingang für Rollstuhlfahrer



Nebeneingang für Rollstuhlfahrer

©Angelika Kleinheinz



Nebeneingang für Rollstuhlfahrer

©Angelika Kleinheinz

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 104 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 147 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm

Rampe zum Nebeneingang



Rampe zum Nebeneingang

©Angelika Kleinheinz



Rampe zum Nebeneingang

©Angelika Kleinheinz

Maximale Längsneigung der Rampe: 5,8 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 134 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 6 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 100 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 13 m.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 147 cm

EG: Weg zwischen Nebeneingang und Info/Shop




EG: Weg zwischen Nebeneingang und Info/Shop

©Angelika Kleinheinz



EG: Weg zwischen Nebeneingang und Info/Shop

©Angelika Kleinheinz



EG: Weg zwischen Nebeneingang und Info/Shop

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang 132 cm

EG: Tür auf dem Weg zwischen Nebeneingang und Info/Shop



EG: Tür auf dem Weg zwischen Nebeneingang und Info/Shop

©Angelika Kleinheinz



EG: Tür auf dem Weg zwischen Nebeneingang und Info/Shop

©Angelika Kleinheinz

Lichte Breite des Durchgangs: 103 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 190 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 141 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

EG: Info / Shop



EG: Info / Shop


©Angelika Kleinheinz

EG: Info



EG: Info

©Angelika Kleinheinz



EG: Info

©Angelika Kleinheinz

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 190 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 94 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 94 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

EG: Shop



EG: Shop

©Angelika Kleinheinz

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4,4 m

TIEFE des Raums: 5,1 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 170 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

EG: Ausstellungsräume



EG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz

EG: Ausstellungsräume



EG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



EG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



EG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



EG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz

Tür zum Ausstellungsraum

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 97 cm

Anmerkungen für den Gast: Schwelle zu den Räumen 2,5 cm

EG: Weg zwischen Info/Shop und Ausstellungsräume EG



EG: Weg zwischen Info/Shop und Ausstellungsräume EG

©Angelika Kleinheinz



EG: Weg zwischen Info/Shop und Ausstellungsräume EG

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

1. OG: Ausstellungsräume



1. OG: Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



1. OG: Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



1. OG: Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz

1. OG: Ausstellungsräume



1. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



1. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



1. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



1. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



1. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 130 cm

Treppe zwischen EG und 1. OG



Treppe zwischen EG
und 1. OG

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen EG
und 1. OG

©Angelika Kleinheinz

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Angelika Kleinheinz



Aufzug

©Angelika Kleinheinz



Aufzug

©Angelika Kleinheinz

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 106 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 160 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 112 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 91 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug



EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug

©Angelika Kleinheinz



EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Tür auf dem Weg zwischen Info/Shop und Garderobe, Aufzug sowie Treppe



EG: Tür auf dem Weg zwischen Info/Shop und Garderobe, Aufzug sowie Treppe

©Angelika Kleinheinz

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

2. OG: Ausstellungsräume



2. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



2. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



2. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz

2. OG: Ausstellungsräume



2. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



2. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



2. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



2. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz



2. OG:
Ausstellungsräume

©Angelika Kleinheinz

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 130 cm

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen EG und 1. OG



Treppe zwischen EG
und 1. OG

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen EG
und 1. OG

©Angelika Kleinheinz

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe zwischen 1. OG und 2. OG



Treppe zwischen 1. OG
und 2. OG

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen 1. OG
und 2. OG

©Angelika Kleinheinz

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Angelika Kleinheinz



Aufzug

©Angelika Kleinheinz



Aufzug

©Angelika Kleinheinz

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 106 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 160 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 112 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 91 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug



EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug

©Angelika Kleinheinz



EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Tür auf dem Weg zwischen Info/Shop und Garderobe, Aufzug sowie Treppe



EG: Tür auf dem Weg zwischen Info/Shop und Garderobe, Aufzug sowie Treppe

©Angelika Kleinheinz

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

1. DG: Atelier (Museumspädagogik)



Atelier
(Museumspädagogik)
1. DG

©Angelika Kleinheinz

1. DG: Atelier (Museumspädagogik)



Atelier
(Museumspädagogik)
– 1. DG

©Angelika Kleinheinz



1. DG: Atelier
(Museumspädagogik)

©Angelika Kleinheinz



1. DG: Atelier
(Museumspädagogik)

©Angelika Kleinheinz



1. DG: Atelier
(Museumspädagogik)

©Angelika Kleinheinz

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5,5 m

TIEFE des Raums: 13,7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Induktionsschleife vorhanden

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen EG und 1. OG



Treppe zwischen EG und 1. OG

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen EG und 1. OG

©Angelika Kleinheinz

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe zwischen 1. OG und 2. OG



Treppe zwischen 1. OG und 2. OG

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen 1. OG und 2. OG

©Angelika Kleinheinz


Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe zwischen 2. OG und 1. DG



Treppe zwischen 2. OG und 1. DG

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen 2. OG und 1. DG

©Angelika Kleinheinz

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Angelika Kleinheinz



Aufzug

©Angelika Kleinheinz



Aufzug

©Angelika Kleinheinz

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 106 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 160 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 112 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 91 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

Flur/Weg/Gang innen

1. DG: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und Atelier (Museumspädagogik)



1. DG: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und Atelier (Museumspädagogik)

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug



EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug

©Angelika Kleinheinz



EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug

©Angelika Kleinheinz


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

EG: Tür auf dem Weg zwischen Info/Shop und Garderobe, Aufzug sowie Treppe



EG: Tür auf dem Weg zwischen Info/Shop und Garderobe, Aufzug sowie Treppe

©Angelika Kleinheinz

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

1. DG: Tür zwischen Treppe und Räumen



1. DG: Tür zwischen Treppe und Räumen

©Angelika Kleinheinz

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 146 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Vom Aufzug kommend muss diese Tür nicht benutzt werden

EG: Garderobe



EG: Garderobe

©Angelika Kleinheinz



EG: Garderobe

©Angelika Kleinheinz

EG: Garderobe



EG: Garderobe

©Angelika Kleinheinz



EG: Garderobe

©Angelika Kleinheinz



EG: Garderobe

©Angelika Kleinheinz

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 151 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 5,3 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm


Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug



EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug

©Angelika Kleinheinz



EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Tür auf dem Weg zwischen Info/Shop und Garderobe, Aufzug sowie Treppe



EG: Tür auf dem Weg zwischen Info/Shop und Garderobe, Aufzug sowie Treppe

©Angelika Kleinheinz

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

UG: Keller-Kino



UG: Keller-Kino

©Angelika Kleinheinz

UG: Keller-Kino



UG: Keller-Kino

©Angelika Kleinheinz



UG: Keller-Kino

©Angelika Kleinheinz

BREITE des Raums: 4,6 m

TIEFE des Raums: 6,9 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 460 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: An der Medienstation können unterschiedliche Filme ausgewählt werden

Treppe zwischen EG und UG



Treppe zwischen EG und UG

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen EG und UG

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen EG und UG

©Angelika Kleinheinz

Vorhandene Schwellen/Stufen: 14

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Aufzug



Aufzug

©Angelika Kleinheinz



Aufzug

©Angelika Kleinheinz



Aufzug

©Angelika Kleinheinz

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 106 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 160 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 112 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 91 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

Flur/Weg/Gang innen

UG: Weg zwischen Aufzug sowie Treppe und Keller-Kino



UG: Weg zwischen
Aufzug sowie Treppe
und Keller-Kino

©Angelika Kleinheinz



UG: Weg zwischen
Aufzug sowie Treppe
und Keller-Kino

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 146 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug



EG: Weg zwischen
Info/Shop und
Garderobe sowie
Aufzug

©Angelika Kleinheinz



EG: Weg zwischen
Info/Shop und
Garderobe sowie
Aufzug

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

EG: Salon



EG: Salon

©Angelika Kleinheinz

EG: Salon



EG: Salon

©Angelika Kleinheinz



EG: Salon

©Angelika Kleinheinz



EG: Salon

©Angelika Kleinheinz

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 97 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 3 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Kleine Schwelle zum Salon: 2 cm

EG: Weg zwischen Info/Shop und Salon



EG: Weg zwischen
Info/Shop und Salon

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

1. DG: Öffentliches WC



1. DG: Öffentliches WC

©Angelika Kleinheinz

1. DG: Öffentliches WC



1. DG: Öffentliches WC

©Angelika Kleinheinz



1. DG: Öffentliches WC

©Angelika Kleinheinz



1. DG: Öffentliches WC

©Angelika Kleinheinz

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 200 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 102 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 99 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 69 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 192 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 179 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 76 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 76 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 71 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 179 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 192 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zwischen EG und 1. OG



Treppe zwischen EG und 1. OG

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen EG und 1. OG

©Angelika Kleinheinz

Vorhandene Schwellen/Stufen: 25

Höhe der Schwellen/Stufen: 19 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe zwischen 1. OG und 2. OG



Treppe zwischen 1. OG und 2. OG

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen 1. OG und 2. OG

©Angelika Kleinheinz

Vorhandene Schwellen/Stufen: 23

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe zwischen 2. OG und 1. DG



Treppe zwischen 2. OG
und 1. DG

©Angelika Kleinheinz



Treppe zwischen 2. OG
und 1. DG

©Angelika Kleinheinz

Vorhandene Schwellen/Stufen: 20

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Aufzug



Aufzug

©Angelika Kleinheinz



Aufzug

©Angelika Kleinheinz



Aufzug

©Angelika Kleinheinz

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 150 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 106 cm

TIEFE der Kabine innen: 138 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 160 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 112 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 91 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 40 cm.

Flur/Weg/Gang innen

EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug



EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug

©Angelika Kleinheinz



EG: Weg zwischen Info/Shop und Garderobe sowie Aufzug

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

1. DG: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und öffentlichem WC



1. DG: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und öffentlichem WC

©Angelika Kleinheinz



1. DG: Weg zwischen Treppe sowie Aufzug und öffentlichem WC

©Angelika Kleinheinz

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 12 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Tür

EG: Tür auf dem Weg zwischen Info/Shop und Garderobe, Aufzug sowie Treppe



EG: Tür auf dem Weg zwischen Info/Shop und Garderobe, Aufzug sowie Treppe

©Angelika Kleinheinz

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

1. DG: Tür zwischen Treppe und Räumen



1. DG: Tür zwischen Treppe und Räumen

©Angelika Kleinheinz

Lichte Breite des Durchgangs: 99 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 146 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Vom Aufzug kommend muss diese Tür nicht benutzt werden

Hilfsmittel

Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Bemerkungen hinsichtlich Assistenzhunden: Ausschließlich Assistenzhunde

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), Rollstuhl,

Andere angebotene Hilfsmittel: Buggy, Museumstühle (Klapphocker)

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Führung

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Rollstuhlfahrer an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Führungen für Gehörlose in deutscher Gebärdensprache werden digital angeboten.